Zander Kobastell 6U

SKUPINA:	Kobalt a jeho slitiny
METODA:	Obalená elektroda pro ruční svařování MMA (111)
TYP:	Obalené elektrody pro ruční svařování MMA
NORMY:	EN 14 700 : ECo2 AWS A5.13 : E CoCr-A
VÝROBCE:	Zander Schweisstechnik
POUŽITÍ:	Ocelářský průmysl, střižné nástroje pro práci za tepla, armatury, výfukové dýzy a ventily. Excelentní odolnost vůči abrazi, kavitaci a korozi při vysokých teplotách a při kombinaci uvedených zatížení, snáší tepelné šoky. V celém rozsahu pracovních teplot zachovává stejnou strukturu návar se tepelně nezpracovává, opracování broušením.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Cr	Co	W	Fe
1,1	1	1	28	rest	4,5	≤3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST:	40-43 [HRC] ve 2. vrstvě, 35 [HRC] při 300°C, 28 [HRC] při 600°C
POLARITA:	DC+
POLOHY:	

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
St6E25-3	2,5 mm	4 kg krabička
St6E32-3	3,2 mm	4 kg krabička
St6E40-3	4,0 mm	5 kg krabička
St6E50-3	5,0 mm	5 kg krabička