

Ceweld F400SL

Strana 1/1

SKUPINA: Návary a renovace

METODA: Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP: Trubičkový drát s kovovou náplní FCAW / MAG

NORMY: EN 14700 : T Fe2

JINÉ: DIN 8555 : MSG2-GF-45-GP

VÝROBCE: Certilas Nederland B.V

POUŽITÍ: Použití pro povrchové úpravy a dostavbu částí vystavených nárazům a vysokému tlaku. Dostavba částí zemních strojů, jako jsou válečky traktorů, napínací kladky, řetězy a hnací řetězová kola, podložky pro rypadla, ocelové hřídele, převody, jeřábová kola, ocelové válcovací stolice, kola důlních aut, kolejnice, bagrovací články, části míchadel, spojky kolejových vozidel, spojky válců z ocelových mlýnů a jakékoli součásti podléhající opotřebení kov-kov.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C	Mn	Si	Cr	Cr	Mo
0,40	1,50	0,7	2,50	2,50	0,50

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST: 450 HB

POLARITA: DC-, DC+, puls

PLYN: M12, M20, M21

POLOHY:


PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
F400SL 12	1,2 mm	15 kg / BS300
F400SL 16	1,6 mm	15 kg / BS300