

Ag2P - Pájka pro tvrdé pájení, holá

Strana 1/1

SKUPINA: Stříbro a jeho slitiny**METODA:** Pájení a navařování plamenem (31), Plné dráty pro metodu TIG (141)**VÝROBCE:** Zander Schweissttechnik**TYP PÁJKY:** Holá pájka na bázi fosforové bronzi s obsahem stříbra.**APLIKACE:** Tvrdé pájení mědi, mosazi a bronzů.**VLASTNOSTI:** Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární techniku a chladírenský průmysl. Lze použít i pro TIG hořák**KLASIFIKACE** EN ISO 17672: CuP 279
PÁJKY: DIN 8513 : L-Ag 2 P

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

P	Cu	Ag
6,50	91,5	2,00

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
730	250	650	810	150

Tvrdost 195 HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	1,5 x 500 mm	1 kg
	2,0 x 500 mm	1 kg