

Ag25F - Stříbrná pájka pro tvrdé pájení, obalená tavidlem

Strana 1/1

SKUPINA: Stříbro a jeho slitiny

METODA: Pájení a navařování plamenem (31)

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

TYP PÁJKY: Obalená stříbrná pájka, tříložková bez kadmia.

APLIKACE: Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli, temperované litiny.

VLASTNOSTI: Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu. Pro spoje s provozní teplotou do 200°C.

KLASIFIKACE PÁJKY: EN 1044 : Ag 205
DIN 8513 : L-Ag25

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

Cu	Zn	Ag
41,0	34,0	25,0

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
780	380	680	795	115

Tvrdost 152 HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	2,0 x 500 mm	1 kg
	1,5 x 500 mm	1 kg