

Ag38SnF - Stříbrná pájka pro tvrdé pájení, obalená tavidlem

Strana 1/1

SKUPINA: Stříbro a jeho slitiny

METODA: Pájení a navařování plamenem (31)

VÝROBCE: Zander Schweissttechnik

TYP PÁJKY: Obalená stříbrná pájka s obsahem cínu, bez kadmia.

APLIKACE: Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli.

VLASTNOSTI: Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvláště vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu.

KLASIFIKACE EN ISO 17672 : Ag 138

PÁJKY: AWS A5.8-04 : BAg-34

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

Cu	Zn	Sn	Ag
32,0	28,0	2,0	38,0

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
700	350	660	720	60

Tvrdost 146HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	1,5 x 500 mm	1 kg
	2,0 x 500 mm	1 kg