

Ag38Sn - Stříbrná pájka pro tvrdé pájení s obsahem cínu, holá

Strana 1/1

SKUPINA: Stříbro a jeho slitiny**METODA:** Pájení a navařování plamenem (31)**VÝROBCE:** Zander Schweissttechnik**TYP PÁJKY:** Holá stříbrná pájka s obsahem cínu, bez kadmia.**APLIKACE:** Tvrdé pájení mědi a slitin mědi, CrNi oceli, niklové slitiny, nelegované oceli.**VLASTNOSTI:** Pro kapilární pájení výše uvedených materiálů, zvláště vhodná pro kapilární pájení vodovodních rozvodů. Neobsahuje kadmium a lze používat v potravinářském průmyslu.**KLASIFIKACE** EN ISO 17672 : Ag 138**PÁJKY:** AWS A5.8-04 : BAg-34

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

Cu	Zn	Sn	Ag
32,0	28,0	2,0	38,0

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
700	350	660	720	60

Tvrdost 146HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	1,5 x 500 mm	1 kg
	2,0 x 500 mm	1 kg