

Tepelné zpracování

Hybridní zapisovač AH40xx



Současná indikace 1, 6 nebo 12 kanálů na displeji.
Velký, snadno čitelný digitální displej.
Šířka záznamu 180 mm umožňuje přesnost vyhodnocení zapsaných naměřených hodnot. Výtisk např. čas, podávání papíru atd.
Vhodné pro záznam běžných vstupních proměnných.
webový prohlížeč.
Ovládání / konfigurace pomocí klávesnice na přední části krytu nebo volitelným softwarem. SD karta pro záznam dat (volitelné). Software pro vytvoření výtisku datového záznamu jako diagramu.



Technická specifikace		
Počet měřících bodů	6 - 12 - 24	
Vstupní proměnné	Termočlánek	K, E, J, T, R, S, B, N, W-WRe26, WRe5-WRe26, PtRh40-PtRh20, NiMo-Ni, Cr-AuFe, Platinel2, U
	Napětí DC - rozsahy	-13.8...13.8mV, -27.6...27mV, 6, -69...69mV, -200...200mV, -500...500mV, -1...1V, -5...5V, -10...10V, -20...20V, -50...50V
	Proud DC - rozsahy	Odpovídajícím způsobem přes přesný bočník
	Odporové teploměry	Pt100, JPt100, Pt50, Pt-Co
Rozlišení	V závislosti na rozsahu měření 0,1°C, 1°C nebo 10μV, 1 mV	
Přesnost	V závislosti na vstupní proměnné a zvoleném rozsahu měření max.± 0,2 % zvoleného rozsahu měření ± 1°C	
Registrační skládaný papír	Celková šířka 200mm, šířka zápisu 180mm, délka 16m	
Posuv papíru	Nastavitelný 1...1500 mm/h, standardně: 60mm/h	
Interval tisku	5 sekund / kanál	
Displej	LCD maticové displeje	
Provozní napětí	100...240VAC, 50/60Hz, 65VA	
Rozměry/hmotnost:	Přední rám: 297 x 297 mm, hloubka: max. 247 mm, max. 7,5 kg	
Výřez panelu	288 mm x 288 mm, tloušťka: 2...6 mm	
Okolní podmínky	0...50°C, 20...80% rh	
Volitelné	- Ethernet, RS485 - Software pro konfiguraci rekordéru pomocí PC - Software pro sběr dat na PC	